



Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif : elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

1 Rue des Frères Desjardin - 02590 ETREILLERS - FRANCE
Tél. : (33) 03 23 50 80 00 Fax : (33) 03 23 68 70 01

<http://www.delaplace.com>

EMAIL: ventes@delaplace.com



delaplace - mouzon



ПРИЦЕПЫ С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КУЗОВОМ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 9 ДО 24 ТОНН

СЕРИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА :

КУЗОВ :

- ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, ТОЛЩИНА 30/10.
- ДНИЩЕ 40/10. БОКОВЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ 50/10.
- РАДИУС ДНИЩА 120 ММ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ВЫГРУЗКИ

РАМА :

- ПРОФИЛИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ СТАЛИ С ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ ВЕС/ПРОУНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ :

- ЗАДНЯЯ ИОДВИЖНАЯ ДВЕРЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ :

ГИДРАВЛИКА :

- ЦИЛИНДР ИЛИ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ДО 16 ТОНН, РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ.



СЕРИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА :

КУЗОВ :

- ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, ТОЛЩИНА 80/10.

РАМА :

- ПРОФИЛИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ СТАЛИ С ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ ВЕС/ПРОУНОСТЬ

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ :

- ПРИВОДИТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ДВУМЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЦИЛИНДРАМИ

ГИДРАВЛИКА :

- ХРОМИРОВАННЫЙ ЦИЛИНДР ИЛИ РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО, НАСОС 9 ПОРШНЕЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ :

ТИП	B0900V	B0110V	B110BV	B125EC	B130BV	B140BV	B160BV	B180BC	B240BC
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (Т)	9	11	11	12,5	13	14	16	18	24
ВЕС БЕЗ ГРУЗА (КГ)	2580	2960	3540	4750	4900	5850	6000	6240	8380
ПОДВЕСКИ	ЖЕСТКНЕ	ЖЕСТКНЕ	ТЕЛЕЖКА	ТЕЛЕЖКА	ТЕЛЕЖКА	ТЕЛЕЖКА	ТЕЛЕЖКА	ТЕЛЕЖКА	ТРИДЕМ
ШИНЫ	49 x 19	49 x 19	49 x 19	49 x 19	49 x 19	49 x 19	49 x 19	52x20.5x23R	18x22.5
ПЛОЩАДЬ	2,17 x 4,20	2,17 x 4,90	2,17 x 4,90	2,17 x 5,40	2,17 x 5,40	2,17 x 5,90	2,17 x 6,60	2,17 x 7,10	2,17 x 8,20
ВЫСОТА + НАРАЩИВАЕМЫЕ БОРТА	1 + 0,4	1 + 0,4	1 + 0,4	1 + 0,3	1 + 0,4	1 + 0,4	1 + 0,4	1 + 0,4	1 + 0,6
ОБЪЕМ (КУБ.М)	12,8	14,9	14,9	15,3	16,4	17,9	20,0	21,6	28,5
КВАДРАТ	1 x 100	1 x 90	2 x 90	2 x 90	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100	3 x 100
КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ	8	10	8	8	8	8	10	10	10
ЦАПФА	90	90	80	80	90	90	90	90	90
РАМА	ГНУТАЯ 6 ММ	ГНУТАЯ 6 ММ	260x140x6	260x140x6	260x140x6	260x140x6	400x200x6	400x200x6	400x200x6
БРЕЗЕНТ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
СФЕРИЧЕСКАЯ СЦЕПКА	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
КОЖУХ БИБА НА СТРЕЛЕ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО	-	-	-	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	-
ТРОСЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЕЙ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
НАРАЩИВАЕМЫЕ БОРТА (500 ММ)	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ЗАЩИЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ЗАДНЯЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ЗАДНИЙ КРЮК	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ОСЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ	-	-	-	-	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ОСЬ САМОНАПРАВЛЕНИЯ	-	-	-	-	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ
ОСЬ ПОДЪЕМНИКА (110)	-	-	-	-	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ	ДОП.КОМПЛ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ...

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 8 ДО 18 ТОНН



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ...

- ПРОТИВОУДАРНЫЙ БОРТ (ЗАГРУЗКА).
- ВСТРОЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР В РАМЕ
- БОКОВЫЕ СТЕНКИ, 3ММ
- ДНИЩЕ, 4 ММ. БОКОВЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ, 8 ММ
- ДВОЙНОЙ КОНВЕЙЕР НАЧИНАЯ ОТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 15 Т
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ХОРОШЕЙ НАТЯЖКИ КОНВЕЙЕРА
- МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА СКОРОСТЕЙ.

ПРЕКРАСНОЕ РАЗБРАСЫВАНИЕ...

☆ РАЗБРАСЫВАНИЕ ВСЕХ ТИПОВ УДОБРЕНИИ - МИНЕРАЛЬНЫХ, РАСТИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ.

☆ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДОБРЕНИИ ПРИ ВНЕСЕНИИ ОТ 3 ДО 100 ТОНН НА ГЕКТАР.

☆ ПРИМЕНЕНИЕ РАДАРА ТРАКТОРА В РЕЖИМЕ РУПС (РАЗБРАСЫВАНИЕ УДОБРЕНИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СКОРОСТИ)

☆ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ РАМКИ РАЗБРАСЫВАНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ ПОПАВШЕГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ :

ТИП	МС 80 М	МС 80 Н	МС 100 М	МС 100 Н	СМА 120 ЕМ	СМА 120 ЕН	СМО 150 ЕН	СМО 180 ЕН
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000	15.000	18.000
ВЕС БЕЗ ГРУЗА (КГ)	2.800	2.800	4.500	4.750	5.450	5.600	6.100	6.800
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	4,50	4,50	5,00	5,00	5,70	5,70	6,50	7,50
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ОСЬ И К-ВО ВАЛОВ	100 x 8	100 x 8	100 x 10	100 x 10	2 x 100 x 8	2 x 100 x 8	2 x 100 x 10	2 x 100 x 10
ТОРМОЗА	400 x 80	400 x 80	400 x 100	400 x 100	400 x 80	400 x 80	400 x 100	400 x 100
ШИНЫ	49 x 19	49 x 19	50 x 21 x 20	50 x 21 x 20	49 x 19	49 x 19	50 x 21 x 20	50 x 21 x 20
СТРЕЛА	АМОРТИЗАТОР	АМОРТИЗАТОР	РЕССОРА	РЕССОРА	РЕССОРА	РЕССОРА	РЕССОРА	РЕССОРА
ДОМКРАТ	МЕХАНИЧЕС	МЕХАНИЧЕС	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ
ПРИВОД КОНВЕЙЕРА	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	МЕХАНИЧЕС	ГИДРАВЛИЧ	МЕХАНИЧЕС	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ	ГИДРАВЛИЧ
ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ	30	30	5	1 à 14	5	1 à 14	1 à 14	1 à 14
ЦЕПИ ВОКАНСОН	2x16ШАГ100	2x16ШАГ100	2x16ШАГ100	2x16ШАГ100	2x20ШАГ100	2x20ШАГ100	4x16ШАГ100	4x16ШАГ100
ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
ВОКАНСОН 16	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	-	-	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
КОЖУХ ЦЕПИ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ПРОТИВОУДАРНЫЙ БОРТ 100	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
НАРАЩИВАЕМЫЕ БОРТА 400 ММ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ЗАДНЯЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	-	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
ВСТРОЕННЫЙ РАДАР С РУПС	-	ДОП КОМПЛЕК	-	ДОП КОМПЛ	-	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ОТДЕЛЬНЫЙ РАДАР С РУПС	-	ДОП КОМПЛЕК	-	ДОП КОМПЛ	-	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
1 БАРАБАН ДЛЯ МЕРТЕЛЯ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
МОЛОТКИ ДЛЯ МЕРТЕЛЯ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
СТОЛ С 4 ВИНТАМИ	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ОСЬ ПОДЪЕМНИКА	-	-	-	-	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ОСЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ	-	-	-	-	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ
ЗАДНЯЯ РАМКА ПОДЪЕМНИКА	-	-	-	ДОП КОМПЛЕК	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ	ДОП КОМПЛ

ОРУДИЯ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ГРУНТА...



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ...

- СТАЛЬНЫЕ ЛАПЫ, 30 ММ С БОЛТАМИ
- ОСТРИЕ ЛЕМЕХА ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ МАРГАНЦЕВО-КРЕМНИЕВОЙ СТАЛИ
- РАМА V-ОБРАЗНАЯ. ШИРИНА ЗАХВАТА 2,65 М
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 200 X 150 X 10. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УДЛИНЕНИЯ
- СТОЯНОЧНЫЙ КОСТЫЛЬ. КОЛЕСА 215/75R15
- СЦЕПКА, КАТЕГОРИЯ 2 И 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ :

ТИП	КОЛИЧЕСТВО ЛАП	ВЕС	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
DC 8503	3	920 Кг	ПРИСТАВКА - 2 ЛАПЫ КАТОК-КЛЕТКА- 0.500 ММ
DC 8505	5	1180 Кг	
DC 8507	5 + 2	1500 Кг	

РОТАЦИОННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ...



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ...

- РАМА НА ШАРНИРАХ
- ЭЛЕМЕНТЫ - ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ДИСКИ С САМОСМАЗЫВАЮЩИМИСЯ ВТУЛКАМИ
- МИНИМАЛЬНЫЙ УХОД
- ВОЛЬШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ БЛАГОДАРЯ ТОЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
- СКЛАДЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ :

	КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ	МЕЖРЯДНОЕ РАССТОЯНИЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
CRD12	12	45-50	СЕРДЕЧНИК И ДЕРНОСНИМАТЕЛЬ	ДИСК, ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЬ И РАЗРУШИТЕЛЬ КОРКИ
CR008	8	60-75	СЕРДЕЧНИК И ДЕРНОСНИМАТЕЛЬ	ДИСК, ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЬ И РАЗРУШИТЕЛЬ КОРКИ
CDR12	12	45-50	ДИСК, СЕРДЕЧНИК И ДЕРНОСНИМАТЕЛЬ	ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЬ И РАЗРУШИТЕЛЬ КОРКИ
CDR8	8	60-75	ДИСК, СЕРДЕЧНИК И ДЕРНОСНИМАТЕЛЬ	ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЬ И РАЗРУШИТЕЛЬ КОРКИ

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif : elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis



1 Rue des Frères Desjardin - 02590 ETRAILLERS - FRANCE
Tél. : (33) 03 23 50 80 00 Fax : (33) 03 23 68 70 01

<http://www.delaplace.com>

EMAIL: ventes@delaplace.com



delaplace - mouzon